



MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro snadnější montáž snímače teploty lze použít posuvné šroubení se zářezným kroužkem a různou velikostí závitu. Provozní tlak šroubení nesmí přesáhnout 0,1MPa. Vnitřní průměr šroubení (d) musí odpovídat vnějšímu průměru pláště použitého termočládku. Kombinace závitu a vnitřního průměru šroubení uvádí tabulky níže.

UG-1 montážní šroubení		
Materiál: nerezová ocel 1.4541		
Těsnění: keramický provázek		
Obj.číslo	Závit	Ø d (mm)
UG-1-6	M16x1,5	6
UG-1-8	M16x1,5	8
UG-1-12	M20x1,5	12



UG-3 montážní šroubení		
Materiál: nerez ocel 1.4541		
Těsnění: nerezový kroužek 1.4541		
Obj.číslo	Závit	Ø d (mm)
UG-3-1 až 2	M8x1	1; 1,5; 2
UG-3-3	M10x1	3
UG-3-45		4,5
UG-3-6		6
UG-3-8	M12x1	8



UG-8 montážní šroubení				
Materiál: nerez ocel 1.4541				
Těsnění: nerezový kroužek 1.4541				
Ø d (mm)	D	L (mm)	l (mm)	SW
UG-8-6	M20x1,5	50	15	30
UG-8-8				
UG-8-10				
UG-8-12				
UG-8-14	M27x2	55	20	36
UG-8-15				

